



## Schnell, vielseitig und sicher für professionellen Farbdruck

Farbdrucker sind in der heutigen Geschäftswelt unverzichtbar – mit ihnen lassen sich Dokumente eindrucksvoll und ansprechend gestalten. Der ES2232a4 und der ES2632a4 liefern genau die professionelle Druckqualität, die man braucht, und das bei kontrollierter Nutzung und niedrigem Verbrauch. Mit dem ES2232a4 und dem ES2632a4 bieten wir, die Spezialisten für professionelle Drucklösungen, äußerst preisgünstige Drucklösungen an. Wagen Sie den nächsten Schritt.

### Für unterschiedlichste Bedürfnisse und Medien geeignet

- Verarbeitung einer Vielzahl von Papierformaten (A6 bis A4 und Banner bis 1,2 Meter Länge) mit Gewichten von 64 g/m<sup>2</sup> bis 203 g/m<sup>2</sup>
- Template Manager bietet leicht zu bearbeitende Vorlagen zur Erstellung von außergewöhnlichen Dokumenten wie Visitenkarten, CD-Cover, Adressaufkleber und Banner

### Höchste Geschwindigkeit. Höchste Qualität.

- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 26 Seiten pro Minute in Farbe und 32 Seiten pro Minute in Schwarzweiß
- Herausragende Druckqualität dank der einzigartigen Kombination der ProQ2400 Multi-Level-Technologie mit unserem High-Definition Toner
- Gönnen Sie sich ein höheres Maß an Detailtreue, kräftigere Farben und ein strahlendes Gesamtbild
- Mit Graphic Pro können zur genauen Farbstimmung Farbprofile auf das optional eingebaute Festplattenlaufwerk heruntergeladen werden
- Duplexfunktion (optional beim ES2232a4) für doppelseitigen Druck, die hilft, Papier zu sparen

### Beschränkter Zugang. Geschützte Daten.

- Die Vertraulichkeit der Daten wird gewahrt und unbefugter oder übermäßiger Gebrauch verhindert
- Die Druckkosten lassen sich einfach überblicken und kontrollieren

- Mit Print Control werden verbindliche Regeln zur Druckernutzung erstellt
- Mit Secure Erase können auf dem optional eingebauten Festplattenlaufwerk alle Einzelheiten eines Auftrags sicher und vollständig gelöscht werden

### Kinderleichte Bedienung. Großartige Druckergebnisse auf Knopfdruck.

- Der benutzerfreundliche Druckertreiber gibt leicht verständliche Anweisungen
- Die Tonerüberwachung in der LCD-Anzeige zeigt immer den aktuellen Füllstand des Toners an
- Dank Auto Color Balance liefert der Drucker seine gesamte Nutzungsdauer hindurch gleichbleibend hochwertige Druckergebnisse

### Den Anforderungen in einer geschäftigen Arbeitsgruppe gewachsen

- Robuster und zuverlässiger Drucker für Geschäftsleute von den Spezialisten für professionelle Drucklösungen
- Preisgekrönte LED-Single-Pass-Drucktechnologie
- Weniger bewegliche Teile bedeuten mehr Zuverlässigkeit
- Lässt die Arbeit schnell von der Hand gehen – einfache Handhabung verschiedenster Druckmedien

### DIE MERKMALE DES ES2232a4 & DES ES2632a4 AUF EINEN BLICK

	ES2232a4	ES2632a4
Druckgeschwindigkeit farbig (A4)	22 Seiten pro Minute	26 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit schwarz-weiß (A4)	32 Seiten pro Minute	
Druckersprache	PCL/PostScript	
Druckerqualität	ProQ2400 Multi-Leveltechnologie	
Speicher	256 MB	
Duplex (für doppelseitigen Druck)	○	●

● Standard ○ Optional

EXECUTIVE  
SERIES

CREATED BY  
OKI PRINTING SOLUTIONS

# Der ES2232a4 & ES2632a4 Farb- und Monodrucker

		ES2232a4	ES2632a4
<b>Geschwindigkeit und Durchsatz</b>	A4-Druckgeschwindigkeit	22 Seiten pro Minute/Farbe, 32 Seiten pro Minute/Schwarz-Weiß	26 Seiten pro Minute/Farbe, 32 Seiten pro Minute/Schwarz-Weiß
	Zeit bis zum ersten Druck	11 Sekunden/Farbe, 8 Sekunden/Schwarzweiß	9 Sekunden/Farbe, 8 Sekunden/Schwarzweiß
	Aufwärmzeit	Bis zu 60 Sekunden nach dem Einschalten, bis zu 45 Sekunden aus dem Energiesparmodus heraus	
	Prozessorgeschwindigkeit	500 MHz	
<b>Druckqualität</b>	Auflösung	ProQ2400 Multilevel-Technologie (1.200 x 600 dpi + 2 Bit Farbtiefe)	
	Funktionen	Auto Colour Balance, Fotomodus über Treiber (nicht verfügbar für Macintosh- und PostScript-Treiber)	
<b>Schriften</b>	Druckerschriften	87 skalierbare PCL-Fonts und 136 PostScript-Fonts; PCL Bitmap-Fonts. OCR-A/B; USPS ZIP Barcode	
<b>Kompatibilität</b>	Druckersprachen	PCL 6 (XL3.0) und PCL5c, PostScript 3 (clone). SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5	
	Netzwerkfähigkeit	High Speed USB 2.0, 10/100-TX Ethernet und IEEE 1284 Bi-directional Parallel	
	OS-Kompatibilität <sup>1</sup>	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Mac OS X PowerPC 10.2.8 oder höher / Mac OS X Intel 10.4.4 oder höher	
	Barcode-Schriften	Barcode mit Checksummen-Generierung	
<b>Utility Suite<sup>2</sup></b>		Colour Correct, OKI LPR (nur Windows), PrintSuperVision.net (nur Windows), Swatch Utility, Template Manager (nur Windows), Web Driver Installer (nur Windows), Web Print (nur Windows), Print Control Server (nur Windows), Printer Control Client, Storage Device Manager (nur Windows), Gamma Utility, Profile Assistant*	
<b>Speicher</b>	RAM Standard	256 MB	
	Max RAM	768 MB	
	Festplattenlaufwerk	40 GB (Optional)	
<b>Papierverarbeitung</b>	Integriertes Papierfach	300 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m <sup>2</sup> . Papierformate: A4, A5, B5, A6	
	Optionales 2. Papierfach	530 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m <sup>2</sup> . Papierformate: A4, A5, B5	
	Mehrzweckfach	100 Blatt, Papiergewicht 80 g/m <sup>2</sup> . Papierformate: A4, A5, B5, A6, 10 Umschläge (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666), eigene Formate (bis zu 1.200 mm Länge einschließlich Bannermedien), 50 Folien	
	Maximale Papierkapazität (inkl. optionalem Papierfach)	930 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m <sup>2</sup>	
	Duplexeinheit	Unterstützte Papierformate: A4, A5, B5. Unterstützte benutzerdefinierte Formate: Breite 148–215,9 mm, Länge 210–355,6 mm	
	Papiergewicht	64 – 120 g/m <sup>2</sup> (Standard), 75 – 203 g/m <sup>2</sup> Transparentfolien und Banner (Mehrzweckfach), 64 – 176 g/m <sup>2</sup> (2. Papierfach), 75 – 105 g/m <sup>2</sup> (Duplexeinheit)	
	Papierausgabe	250 Blatt Face-down, 100 Blatt Face-up, 80 g/m <sup>2</sup>	
<b>Betriebsbedingungen</b>	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	10°C – 32°C (17°C – 27°C empfohlen) / 20% – 80% RF (50% – 70% RF empfohlen)	
	Lagerung	-10°C – 43°C, 10% – 90% RF	
<b>Energiedaten</b>	Stromversorgung	220 – 240 V, Frequenz 50 Hz ± 2	
	Stromverbrauch	Typisch 490 W, max. 1.200 W, Standby 100 W (Durchschnitt), Energiesparmodus <17 W	
<b>Geräuschpegel</b>		Betrieb: bis zu 55,6 dB(A), Standby: 37 dB(A), Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch	
<b>Abmessungen</b>	H x B x T (Angabe in Millimeter)	339,5 x 400 (äußerster Punkt 435) x 528 (äußerster Punkt 563,5)	486,5 x 400 (äußerster Punkt 435) x 621
<b>Gewicht<sup>2</sup></b>		ca. 26 kg	ca. 29 kg
<b>Optionen</b>	Duplex	Optional	Standard
	Speicher	Optional 256 MB, 512 MB	
	2. Papierfach	Optional	
	Festplattenlaufwerk	Optional 40 GB	
	Unterschrank	Optional	

<sup>1</sup> Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie unter [www.okiexecutiveseries.de](http://www.okiexecutiveseries.de)

<sup>2</sup> einschließlich aller Verbrauchsmaterialien

\* optionales Festplattenlaufwerk erforderlich

## Informationen über Verbrauchsmaterialien

Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet. Spezifikationen können unangekündigt geändert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt.

**OKI SYSTEMS  
(DEUTSCHLAND) GMBH**  
 HANSAALLEE 187  
 40549 DÜSSELDORF  
 TEL.: 01805/654435\*\*  
 01805/OKIHELP\*\*  
 FAX: +49 (0)2 11/59 33 45  
**WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE**  
 INFO@OKI.DE

**OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)**  
 CAMPUS 21  
 BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD  
 LIEBERMANNSTRASSE A02 603  
 A-2345 BRUNN AM GEBIRGE  
 TEL.: +43(0)2236/677110  
 FAX: +43(0)2236/677110999  
**WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT**  
 OFFICE@OKI.AT

**OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)**  
 ZURLINDENSTRASSE 29  
 CH-4133 PRATELN BEI BASEL  
 TEL.: +41(0)61/8279494  
 FAX: +41(0)61/8279490  
**WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH**  
 INFO@OKI.CH

